



本社 〒175-0094 東京都板橋区成増 2-10-3-407
TEL (03) 6909-2909 FAX (03) 6909-2325

〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀 2-18-5
TEL (043) 214-4882 FAX (043) 214-4883

作成日： 2016年 12月 吉日

M-900 販売終了のお知らせ

謹啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

長年ご愛顧頂いておりました弊社 電子テープディスペンサー M-900 は、当社の諸般の事情により、生産を終了させていただきます。何卒ご理解、ご了承賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

終了後は代替機種とし、近い性能を有する M-800 もしくは、M-1000 をご案内させていただきます。

又、販売終了後のサポートに関しましては、一定期間従来通り継続させていただきますので弊社・千葉サポートセンターまでお問い合わせください。

敬白

テープディスペンサー

	M-900 (販売終了品)	M-800 (推奨する代替製品)	M-1000 (推奨する代替製品)
モデル No.:	M-900 (販売終了品)	M-800 (推奨する代替製品)	M-1000 (推奨する代替製品)
メーカー希望小売価格:	¥19,500 (税抜き)	¥9,500 (税抜き)	¥60,000 (税抜き)
テープ幅	7-24mm	7-24mm	7-50mm
長さ設定	カット長が約 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95mm と [表示 0] 自由長の送出長 12 段階調整	カット長が S・M・L の長さ と 自由長 (S: 約 30 / M: 約 45 / L: 約 90mm / OFF: 自由長) で 送出長を 4 段階調整	20-999mm、1mm 単位でテープの長さを調整
動作	自動送り・手動カット	自動送り・手動カット	自動送り・自動カット
カット形状	ギザギザ	ギザギザ	直線
推奨作業	軽	軽	中
メモリー	無し	無し	無し
最大テープ外径	φ135	φ135	φ170
対応するテープ	セロハンテープ、PP テープ、メンディングテープ、ポリエステルテープ	セロハンテープ、PP テープ、メンディングテープ、ポリエステルテープ	セロハンテープ、PP テープ、仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど
使用環境 (温度・湿度)	5℃～40℃ 湿度 RH80% 以下	5℃～40℃ 湿度 RH80% 以下	5℃～40℃ 湿度 RH80% 以下
電源仕様	ACアダプタ (AC100V) / アルカリ単 1 乾電池 ×3 個	ACアダプタ (AC100V) / アルカリ単 1 乾電池 ×3 個	AC100V (オプションで 117V、230V に製作可能)
サイズ (W×L×H)	96×177×115mm	96×177×115mm	137×245×150mm
質量	1,200g	1,100g	2,400g
付属品	取扱説明書、リールユニット、ACアダプタ	取扱説明書、リールユニット、ACアダプタ	取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
外観	 M-900 (販売終了品)	 M-800 (推奨する代替製品)	 M-1000 (推奨する代替製品)