

お客様各位



本社 〒175-0094 東京都板橋区成増 2-10-3-407  
TEL (03) 6909-2909 FAX (03) 6909-2325  
※※ 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀 2-18-5  
TEL (043) 214-4882 FAX (043) 214-4883

作成日: 2016年 9月吉日

## LD2000モデルチェンジのお知らせ

謹啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
長年ご愛顧頂いておりますラベルディスペンサー LD2000 がこの度モデルチェンジいたします。  
新モデルNo.は、LD3000 です。製品背面のブラケットが加わり従来品には無かった作業台のバーに掛ける設置が可能です。  
従来品に引き続きLD3000をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

LD2000販売終了後のサポートに関しましては、一定期間従来通り継続させていただきますので  
弊社・千葉サポートセンターまでお問い合わせください。

敬白

### ラベルディスペンサー

モデルNo.:	<b>LD2000</b>	➔	<b>LD3000</b>
メーカー希望小売価格:	¥71,500(税抜き)	➔	¥78,000(税抜き)
ラベル搬送速度	56mm /秒 [ふつう]	➔	56mm /秒 [ふつう]
ラベル幅	6- 57mm	➔	6- 57mm
ラベル長	6- 76mm	➔	6- 76mm
対応する巻芯の内径	直径25mm以上	➔	直径25mm以上
用紙外径	ロール紙:表巻き 最大巻外径:直径 152mm	➔	ロール紙:表巻き 最大巻外径:直径 152mm
ラベル基材種類	キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET 等に対応	➔	キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET 等に対応
使用環境(温度・湿度)	5°C~ 40°C 湿度 RH80%以下	➔	5°C~ 40°C 湿度 RH80%以下
電源仕様	AC100V ~ 240V	➔	AC100V ~ 240V
サイズ (W×L×H)	140×214×202mm ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)	➔	155×180×235mm ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない)
質量	910g ※付属品を含まない	➔	1,300g ※付属品を含まない
付属品	取扱説明書、ACアダプタ、ロールガイド、リール、L型六角レンチ	➔	取扱説明書、ACアダプタ、ロールガイド、リール、L型六角レンチ
外観:	<b>販売終了</b> 	➔	